

## (项目名称)

<b>灯具图片</b> <b>Lighting Description</b> 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		日期 <b>Date</b>		
		品牌 <b>Brand</b>	IG	
		编号 <b>Number</b>		
		灯具名称 <b>Description</b>	导轨式射灯	
		灯具型号 <b>Model</b>	IG-DG504506 01	
		应用位置 <b>Applied position</b>		
		数量 <b>Quantity</b>		
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>		
产地	中国	缺		
材质	铝			
颜色	白/黑			
反光罩				
输入电压	220V			
光通量	280lm			
防护等级	IP20			
安装方式	导轨式			
尺寸	Φ45*150mm/Φ45*100mm			
开孔尺寸	2线/3线/4线			
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>		
品牌/类型	LED COB			
功率	6W			
光束角	15°			
色温	3000K/4000K			
显色指数	RA>90			
平均寿命	30000H			
<b>电器/Electrical Equipment</b>				<b>附件/Accessories</b>
品牌/类型	LED 恒流驱动	 防眩蜂窝网片		
控制方式	开关、0/1-10V、DALI			
输入电压	220V			
功率因数	0.5			
平均寿命	30000H			
<b>Supplier</b>		<b>Contact</b>	<b>TEL</b>	<b>Design No</b>
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司		联络人:	电话:	设计编码:
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。				